E-ACE

Manipulador elétrico de contêineres vazios

VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO
O mesmo equipamento de elevação forte e conhecido; eleva até 21% mais rápido do que um manipulador de contêineres vazios a diesel.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Baixo consumo de energia devido à moderna tecnologia de alta tensão.

ENERGÍA REGENERADA
Até 10% de energia regenerada pode ser armazenada para uso posterior. Possibilidade de rolagem livre ou frenagem eletrônica.

CABINE OPTIMA
A cabine a mais segura, espaçosa e silenciosa do setor.

MELHOR VISIBILIDADE
Líder de mercado em visibilidade em todas as direções.

REDUÇÃO DE EMISSÕES
Nenhuma emissão de escapamento para reduzir a pegada de CO_2 e atingir suas metas de sustentabilidade

ERGONOMIA APRIMORADA
Os operadores experimentam até 50% menos ruído e vibrações durante a movimentação. Sem vibrações durante a marcha lenta.

CONDUÇÃO DINÂMICA
Capaz de lidar com declives e com uma aceleração de até 18% mais rápida do que o diesel.

RECARGA FLEXÍVEL
Baterias de íons de lítio de 282 kWh ou 350 kWh totalmente carregadas com dupla porta de carregamento GB/T ou CCS em 1 hora.
Use sua própria configuração ou a da Konecranes.

SPREADER
Equipado com spreader para empilhamento simples ou duplo.

Alta qualidade e operações fáceis

O poderoso, durável e seguro manipulador de contêineres vazios Konecranes Liftace tornou-se um jogador firmemente estabelecido para terminais de contêineres devido à sua alta qualidade e facilidade de uso. Esses modelos elétricos a bateria têm uma capacidade de carga de 9–11 toneladas e estão disponíveis para empilhamento simples ou duplo.

Modelos disponíveis

NOME DO MODELO	CAPACIDADE	DISTÂNCIA ENTRE EIXOS
E-ACE 5/6 ECC 9	9 toneladas a 1220 mm	4500 mm
E-ACE 6/7 ECC 9	9 toneladas a 1220 mm	4500 mm
E-ACE 7/8 ECC 9	9 toneladas a 1220 mm	4500 mm
E-ACE 5/6 ECC 10 DS	10 toneladas a 1220 mm	4500 mm
E-ACE 6/7 ECC 10 DS	10 toneladas a 1220 mm	4500 mm
E-ACE 6/7 ECC 10 DST	10 toneladas a 1220 mm	4500 mm
E-ACE 7/8 ECC 10 DS	10 toneladas a 1220 mm	4500 mm
E-ACE 5/6 ECC 11 DS	11 toneladas a 1220 mm	4500 mm
E-ACE 6/7 ECC 11 DS	11 toneladas a 1220 mm	4500 mm

Leia mais histórias sobre nossas empilhadeiras no seu mundo

Histórias de cliente:
kclifttrucks.com/customer-stories

Uma janela de teto panorâmica e grandes janelas rebaixadas sem postes de canto proporcionam visibilidade superior.

Tempo de operação entre 9–12 horas graças às poderosas baterias de íons de lítio.

Conector duplo para carregamento rápido.

KONECRANES Moves what matters.